

881 Концепт акрилен алкалноустойчив грунд

За вътрешна/външна употреба

Оцветен 100% акрилен продукт на базата на емулсия за грундиране и запечатване на нови бетонни и зидани повърхности. Устойчив на алкалността, която може да причини ранно падане на боята. Уверете се, че повърхностите са напълно изсъхнали, преди да нанесете грунда. Използва се под емулсионни бои и бои за зидани повърхности.

Подготовка: Повърхността трябва да е чиста, без прах, мазнини, лющеща се боя и плесен. Почистете с шкурка полираните повърхности. Обработката с шкурка, горещ въздух и др. на боядисани повърхности може да генерира опасен прах и/или пари. Да се работи в места с добро проветряване. Да се използва подходящо (дихателно) предпазно оборудване.

Нанасяне: Нанесете един или два слоя върху подготвените по подходящ начин повърхности. За гладки повърхности използвайте валик с къс косъм. Разрежете с 10% чиста вода, ако е необходимо. ДА НЕ СЕ НАНАСЯ при температура под 10° C.

Начин на нанасяне: четка, валик, пистолет.

Време за съхнене: 1 час. Нанесете повторен слой след 2 часа.

Разходна норма: 9 – 10 m²/l/покрытие.

Оцветяване: Да се използват само оцветители Benjamin Moore.

Почистване: Почистете инструментите с топла, сапунена вода.

Да се пази от замръзване.

Още информация: вижте листовката с технически данни.

СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО, СЕРТИФИЦИРАНА ОТ: ELOT EN ISO 9001

СЕРТИФИКАТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ: ELOT EN ISO 14001

Предпазни мерки за здравето, безопасността и опазването на околната среда:

При нужда от медицински съвет носете съда или етикета със себе си • Да се пази от деца • Да се пази от попадане в очите, върху кожата или дрехите • Да се избягва изпускане в околната среда • Съдържанието и съдът да се изхвърлят в подходящо място за отпадъци или да се рециклират в съответствие с местното и националното законодателство • Дръжте съда плътно затворен. • Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-едно и реактивна маса на 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-едно и 2-метил-2H-изотиазол-3-едно (3:1). • Може да предизвика алергична реакция. • Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар, ако не се чувствате добре. • Информационният лист за безопасност се предоставя при поискване.

ЛОС: Този продукт принадлежи към категорията A/g тип WB: грундове. Лимит на ЕС: 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 29 g/l ЛОС.